



ELF MOTO² TECH

Lubricante motor 2-tiempos

LO ESENCIAL

- GAMA MOTO



- LUBRICANTE MOTOR 2T

- 100% SINTETICO

- NORMAS INTERNACIONALES

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD



APLICACIONES

ELF MOTO² TECH es un lubricante especialmente recomendado para scooters y ciclomotores 2-tiempos más exigentes, conforme a las normas internacionales API TC, JASO FD et ISO L-EGD.

ELF MOTO² TECH está especialmente apropiado a las condiciones severas del tráfico urbano y al enduro en cualquier terreno. Ofrece una muy buena resistencia al cizallamiento y aguanta las condiciones extremas de utilización. **ELF MOTO² TECH** es perfectamente compatible con los carburantes sin plomo.

Este lubricante de alta calidad es un elixir de potencia para vuestra moto, ha sido pensado para procuraros una extrema facilidad de uso: pre-diluido y de color azul para lubricación separada y mezcla. La mezcla lubricante/combustible debe ser adaptada según las preconizaciones de los constructores.

ELF MOTO² TECH es un lubricante de alta tecnología, 100% sintético, que garantiza seguridad y óptimas prestación en motores altos de gama, incluso en condiciones extremas. Fórmula a base de ESTER. Este producto ha sido sometido con éxito a severos ensayos en competición. ELF es desde hace muchísimos años líder en materia de tribología en los circuitos internacionales, su conocimiento garantiza la calidad del **ELF MOTO² TECH**. La fórmula cumple con las especificaciones internacionales.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Lubricación y potencia:** los aditivos del **ELF MOTO² TECH** aseguran una lubricación hidrodinámica constante y homogénea. Este aceite revolucionario aumenta la potencia del motor en cualquier condición de uso, incluso las más extremas. El poder lubricación del **ELF MOTO² TECH** supera de sobra las exigencias de las especificaciones internacionales severas.
- Protección óptima, anti desgaste, anti depósitos:** **ELF MOTO² TECH** elimina el enmugrecimiento de las piezas, reduce las fricciones. La calidad la base sintética aumenta las propiedades anti desgaste y anti depósito del lubricante. Las piezas de vuestro motor se envuelven en una película de aceite protectora y persistente lo que lo beneficiará con un confort de conducción máximo, con una reducción significativa de los ruidos del motor.
- Protección del medio-ambiente:** **ELF MOTO² TECH** es un lubricante ecológico y limpio, compuesto por una selección de aceites sintéticos parcialmente biodegradables, además la alta calidad de sus aditivos reduce las emisiones nocivas para vuestra salud y el medio-ambiente.

www.elfmoto.com



CARACTERÍSTICAS*

Ensayo	Unidad	Resultado
Densidad a 15 °C	kg/m ³	880
Contenido en cenizas sulfatadas	% peso	0.02
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	11
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	75
Punto de congelación	°C	-30
Punto de inflamación	°C	108
Color	-	Azul

* Las características mencionadas son valores típicos y no se pueden ser consideradas como especificaciones.

CONSEJOS DE USO

Antes de utilizar el producto, es importante verificar el manual de instrucciones del vehículo. Este lubricante está adaptado a la lubricación de los motores 2-tiempos equipados con un sistema de engrase independiente o utilización en mezcla al porcentaje recomendado por el constructor.

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C evitando una exposición a una fuerte luminosidad del sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

Es aconsejable un almacenaje de los envases fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO-AMBIENTE

En base a los datos toxicológicos disponibles, este producto no debe provocar efectos nefastos para la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede conseguirla a través su vendedor local o en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser utilizado en aplicaciones que no sea la por la cual está destinado.

En caso de eliminación del producto usado, asegúrese en proteger el medio-ambiente y en respetar las reglamentaciones locales.

TOTAL ESPAÑA SA
Calle Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

Actualización: Junio 2020 / Marzo 2021

ELF MOTO² TECH



Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero no afectan las prestaciones del producto esperadas sea cual sea la planta de producción. Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es