MOLDOL 96

Desmoldante para concreto

Lubricante mineral y aditivos que le imparten características de untuosidad.

APLICACIONES

Produce piezas de alta calidad.

Para el moldeo de piezas de concreto.
Recomendado para la formación de estructuras de concreto de diseño complicado y se requieren excelentes terminados.
La aplicación se puede hacer por aspersión, cepillo, brocha o con trapo.
Aplique el Moldol 96 en toda la superficie del molde.

PROPIEDADES

Fórmula a base de básicos parafínicos y aditivos específicos.

- Excelente adherencia que mejora la apariencia de la parte moldeada.
- Facilita la liberación de la pieza del molde.
- No deja marcas en la pieza moldeada.
- Trabaja en moldes de madera o metálicos.
- Alto rendimiento de operación.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	MOLDOL 96
Apariencia	DTC-PL08	Brillante
Color ASTM	D-1500	2.0
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.837
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	4
Número de saponificación, mg KOH/g	D-94	11.5
Punto de inflamación, °C	D-92	90

Concrelf 4 02/05

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949