NEVASTANE AW

Industria agroalimentaria

Fluidos hidráulicos aptos para contacto alimentario fortuito

APLICACIONES

- Los lubricantes **NEVASTANE AW** están recomendados para cualquier sistema hidráulico, trabajando en cualquier condición de presión, así como en líneas neumáticas de lubricación en la industria alimentaria.
- La formulación de **NEVASTANE AW** está basada en aceites blancos y aditivos de alto rendimiento, proporcionando una excelente protección y una mayor vida útil de los equipos lubricados incluso a elevadas temperaturas de trabajo.

ESPECIFICACIONES

- La formulación de **NEVASTANE AW** cumple con FDA, capítulo 21 CFR, 178.3570.
- Los lubricantes Nevastane AW están registrados NSF H1:

NEVASTANE AW 22: No 146880 NEVASTANE AW 32: No 146881
NEVASTANE AW 46: No 146882 NEVASTANE AW 68: No 146883

- Los lubricantes **NEVASTANE AW** están certificados **Kosher , Halal** e **ISO 21469**
- Especificación internacional: ISO 6743-4 HM.

VENTAJAS

- **NEVASTANE AW** se recomienda para uso donde sea posible una situación de contacto accidental con alimentos. Usando lubricantes registrados con NSF H1 minimiza los riesgos como así exige el método HACCP.
- Excelente protección antidesgaste y anticorrosión.
- Miscible con aceites minerales.

CARACTERISTÍCAS	MÉTODOS	UNIDADES	NEVASTANE AW			
			22	32	46	68
Apariencia	Visual	-	Líquido claro y brillante			
Color	ISO 2049		<0.5	<0.5	<0.5	<1
Densidad a 15ºC	ISO 12185	-	856	860	863	866
Viscosidad a 40ºC	ISO 3104	cSt	22	32	46	68
Viscosidad a 100ºC	ISO 3104	cSt	4,5	5,7	7,0	8,9
Indice de viscosidad	ISO 3104	-	108	112	107	105
Punto de inflamación COC	ISO 2592	ºC	173	180	206	194

Las características mencionadas representan valores típicos.

Recomendaciones:
-Almacenar el producto a temperatura ambiente
-Minimizar los periodos de exposición a temperaturas superiores a 35ºC
-**Tiempo de almacenamiento: 5 años** desde la fecha de fabricación (sin abrir).

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular.
Puede usted los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. mediante su asesor comercial o descargarla desde www.quick-fds.com