SCILIA MMS 4046

Aceite de corte directo

Aceite de corte directo para materiales no ferrosos, servicio pesado.

APLICACIONES

Fluido para materiales no ferrosos.

Heavy duty.

Para operaciones en servicio pesado:

- Brochado
- Fresado
- Pulido
- Roscado
- Escariado
- Torneado
- Lapeado
- Mandrilado y rectificado

VENTAJAS

Alta lubricidad.

Excelentes terminados.

- Excelentes propiedades antisoldantes.
- Trabajo a alta velocidad.
- Buena capacidad de disipación del calor.
- Alta estabilidad térmica.
- Alto poder aislante.
- Alto punto de inflamación.

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	SCILIA MMS 4046
Apariencia	DOP-MPL08	-	Brillante
Color	ASTM D 1500	-	4.0
Peso específico a 15° C	ASTM D 4052	-	0.8977
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	46
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	6.54
Indice de viscosidad	ASTM D 2270	-	90
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	210
Punto de escurrimiento	ASTM D 5985	°C	-12
Contenido de azufre	ASTM D 129	%, peso	0.78

Las características anteriores son valores medios dados como información.

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

SCILIA MMS 4046

Aceite de corte directo

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe de almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949