

VALONA M 2133



Trabajo de metales



Aceite de corte directo.

APLICACION

Para el trabajo de materiales ferrosos.

Recomendado para varias operaciones en el trabajo de metales ferrosos:

- ◆ Honeado
- ◆ Rectificado
- ◆ Barrenado profundo

Nota: No se use cobre o sus aleaciones, mancha estas partes.

PROPIEDADES

Excelente remoción de material trabajado.

- ◆ Excelentes propiedades de extrema presión.
- ◆ Elimina rebabas con gran eficiencia.
- ◆ Promueve terminados de gran calidad.
- ◆ Excelente humectación.
- ◆ Alta protección contra el desgaste .
- ◆ Excelente protección al soldado, alarga la vida de la herramienta.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	VALONA M 2133
Apariencia	DTC-PL08	Líquido café oscuro
Olor	D-1833	Ligero a azufre
Color ASTM	D-1500	+ 8
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D-445	26
Punto de inflamación, °C	D-92	160
Punto de ignición, °C	D-92	174
Peso específico a 15°C	D-1298	0.908
Corrosión al cobre	D-130	4 C
Azufre total, % peso	D-129	2.3
Azufre activo, % peso	D-129	1.1
Cloro, % peso	D-808	0

Elfcut 2133 02/05

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 83346381
www.total.com.mx